



## Chất chống thấm Dulux Aquatech Flex Waterproofing

### ĐÓNG GÓI

6KG, 20KG

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

**Dulux Aquatech™ Flex Waterproofing** là chất chống thấm siêu cao cấp dành cho tường đứng ngoại thất, bảo vệ ngôi nhà hoàn hảo trước sự xâm nhập của nước mưa và hơi ẩm. Công nghệ Elastoproof độc đáo cho khả năng chống thấm siêu việt với màng sơn dày, chắc chắn và siêu co giãn giúp che phủ các vết rạn nứt nhỏ, bảo vệ ngôi nhà bền đẹp dài lâu.

**Dulux Aquatech™ Flex Waterproofing** còn có các tính năng ưu việt khác:

- Chống thấm gấp 2 lần<sup>(\*)</sup>
- Chống loang màu do hiện tượng kiềm hóa từ hồ vữa.
- Chống rong rêu và nấm mốc, cho màng sơn luôn bền đẹp
- Màng sơn sáng đẹp và đều màu.
- Sản phẩm không pha xi măng, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian thi công

Dulux Aquatech Flex Waterproofing không cần pha xi măng, có 2 màu pha sẵn: xám nhạt & xám đậm.

<sup>(\*)</sup> So với các sản phẩm Chất chống thấm dành cho tường đứng phổ biến trên thị trường

### MÀU SẮC

n/a

### Độ phủ lý thuyết

2-3m<sup>2</sup>/kg (cho 2-3 lớp, tùy thuộc vào điều kiện bề mặt tường, phương pháp thi công và tỉ lệ pha loãng)

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

#### Dụng cụ thi công

Cọ, rulô, máy phun sơn

#### Số lớp sơn

2-3 lớp

#### Sơn lớp 2 sau

4-6 giờ sau khi thi công lớp 1

#### Khô bề mặt

1-2 giờ

#### Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt được sơn phải sạch, khô và ổn định. Màng sơn cũ, chất bẩn, vữa, rêu mốc phải được tẩy sạch bằng phương pháp thích hợp. Dùng hóa chất tẩy rửa và diệt rêu mốc thích hợp để rửa sạch các khu vực bị nấm mốc hay rong rêu. Sử dụng hỗn hợp xi măng & cát để che phủ các khe nứt, lỗ lớn trên bề mặt. Bề mặt quá khô và các bề mặt hút nước cần được làm ẩm bằng cách lăn rulô được làm ẩm với nước sạch

	<p>trước khi thi công.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đối với bề mặt mới, để tường thật khô (độ ẩm bề mặt tường dưới 16% đo bởi máy đo độ ẩm Protimeter và pH dưới 9.0).</li> <li>• Đối với bề mặt cũ bị phân hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ trước khi thi công. phủ 1 lớp sơn lót Dulux Weathershield® Chống Kiềm để có kết quả tốt nhất.</li> <li>• Với các khu vực tường cần tăng cường sự gia cố, sử dụng lưới polyester trên lớp sơn hoàn thiện đầu tiên (khi lớp sơn vẫn còn ướt).</li> <li>• Pha loãng 10% nước sạch cho lớp sơn đầu tiên và pha loãng tối đa 10% nước sạch cho lớp thứ 2 trở đi.</li> </ul>
<p><b>TƯ VẤN THI CÔNG</b></p>	<p><b>Hệ thống sơn đề nghị:</b></p> <p><b>Bề mặt khô ráo &amp; đanh chắc:</b> Hoàn thiện: 2-3 lớp Dulux Aquatech™ Flex Waterproofing</p> <p><b>Bề mặt tường mới:</b> Hoàn thiện: 2-3 lớp Dulux Aquatech™ Flex Waterproofing (<i>Đề xuất sử dụng 1 lớp sơn lót Dulux Weathershield® Chống Kiềm trước khi sơn hoàn thiện để có kết quả tốt nhất</i>)</p> <p><b>Bề mặt bị phân hóa:</b> Sơn lót : 1 lớp sơn lót Dulux Weathershield® Chống Kiềm Hoàn thiện: 2-3 lớp Dulux Aquatech™ Flex Waterproofing</p> <p>Lưu ý: Không thi công khi trời mưa hoặc trong môi trường ẩm ướt để đạt tính thẩm mỹ của bề mặt sau khi hoàn thiện và kết quả chống thấm tốt nhất</p>
<p><b>THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Các xử lý như: xả nhám, đốt màng sơn sẽ tạo bụi và/hoặc khói độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Làm việc trong khu vực thông thoáng. Sử dụng đồ bảo hộ thích hợp khi thi công.</li> <li>• Nâng vác cẩn thận – tổng trọng lượng trên 10kg.</li> <li>• Mang găng tay và kính bảo vệ mắt</li> <li>• Tránh hít hơi/bụi sơn</li> <li>• Chỉ thi công tại khu vực thông thoáng.</li> <li>• Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc rulô càng nhiều càng tốt trước khi rửa.</li> <li>• Tránh thải sơn ra môi trường.</li> <li>• Thu gom tràn đổ.</li> <li>• Tránh xa nguồn thực phẩm, nước uống và thức ăn động vật</li> <li>• Khi bị dính sơn vào mắt, lập tức rửa mắt với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.</li> <li>• Khi bị dính sơn vào da, lập tức rửa vùng phơi nhiễm với xà phòng /sản phẩm làm sạch da phù hợp và nước sạch. Không sử dụng dung môi.</li> <li>• Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.</li> <li>• Thông tin an toàn sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu sử dụng.</li> </ul>
<p><b>CHÚ Ý NGUY HIỂM</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Có thể gây ra dị ứng da</li> <li>• Rất độc đối với sinh vật thủy sinh</li> <li>• Độc với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài</li> </ul>
<p><b>CHÚ Ý PHÒNG NGỪA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Để xa tầm tay trẻ em.</li> </ul>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mang theo thùng sơn hoặc nhãn sản phẩm khi cần tư vấn y khoa</li><li>• Tránh tiếp xúc với mắt, da hoặc lên quần áo.</li><li>• Nếu cảm thấy không khỏe, hãy gọi cho trung tâm chống độc hoặc bác sĩ.</li><li>• Thải bỏ sơn và thùng chứa phù hợp với các quy định địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế</li></ul> |
|--|---|