

DULUX AMBIANCE 5 IN 1 - SƠN NỘI THẤT SIÊU CAO CẤP 66A

TÊN SẢN PHẨM *Mã sản phẩm* **ĐÓNG GÓI** **CÔNG DỤNG**

Sơn nội thất siêu cao cấp Dulux Ambiance 5 IN 1 66A 1L & 5L
Sơn nội thất siêu cao cấp **Dulux Ambiance 5 IN 1** khẳng định chất lượng đỉnh cao với bề mặt đẹp láng mịn và những gam màu sắc nét, độc đáo.

Với các tính năng bảo vệ tối ưu, Dulux Ambiance 5 IN 1 là giải pháp toàn diện về trang trí và bảo vệ, đem lại vẻ đẹp hoàn hảo cho ngôi nhà bạn:

- Bề mặt đẹp láng mịn
- Lau chùi vượt trội
- Che lấp khe nứt nhỏ hoàn hảo
- Kháng khuẩn hiệu quả
- Ngăn ngừa nấm mốc tối ưu

Dulux Ambiance 5 IN 1 giúp bạn thể hiện không gian sống đậm phong cách riêng.

Tham khảo bảng màu Dulux Ambiance 5 IN 1 và cây quạt màu Dulux.

MÀU SẮC

ĐẶC TÍNH MÀNG SƠN

Độ bền hoá học

Chịu được tác động của khói ở mức độ vừa phải và kiềm nhẹ trong hồ vữa.

Độ bền nước

Chịu được không khí ẩm thông thường trong môi trường trong nhà.

THÀNH PHẦN

Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (53-80%), chất phụ gia (5-15%), nước (15-32%).

THỜI GIAN KHÔ

Khô bề mặt

Cho một lớp sơn ướt với độ dày tiêu chuẩn 100 micron.

Sơn lớp sau

30 phút ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ môi trường 30°C, độ ẩm không khí 80%).

1 – 2 giờ

Màng sơn khô cứng hoàn toàn sau 7 ngày ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ môi trường 30°C, độ ẩm không khí 80%).

ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT

Cho các bề mặt phẳng thông thường 1 lít sơn có thể phủ được 13 – 16 m²/lít/lớp.

DỤNG CỤ THI CÔNG

Cọ, ru lô, máy phun thông thường.

TỈ LỆ PHA NƯỚC

Pha tối đa 10% nước sạch.

LÀM SẠCH

Làm sạch dụng cụ với nước sạch ngay sau khi sử dụng.

DULUX AMBIANCE 5 IN 1 - SƠN NỘI THẤT SIÊU CAO CẤP 66A

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bảo đảm bề mặt tường phải sạch, khô, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bột, bụi, dầu mỡ hay sáp.
- Độ ẩm của bề mặt nên dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 300C, độ ẩm môi trường 80%).
- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc.
- Sử dụng bột trét Dulux để có bề mặt nhẵn mịn.
- Sơn 1 lớp sơn lót nội thất Dulux để có bề mặt nhẵn mịn, tăng độ kết dính và giữ màu sắc bền lâu cho lớp sơn hoàn thiện.
- Không nên pha quá nhiều nước, độ che lấp sẽ kém.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

	Bột trét	Sơn lót	Sơn hoàn thiện
Bề mặt tường mới	Bột Trét Dulux Putty	1 lớp Sơn Lót Nội Thất Dulux (A934-75007)	2 lớp Dulux Ambiance 5 in 1 (66A)
Bề mặt tường cũ		1 lớp Sơn Lót Nội Thất Dulux (A934-75007)	2 lớp Dulux Ambiance 5 in 1 (66A)

BẢO QUẢN

- Tồn trữ sơn ở nơi khô, mát. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp. Dùng ngay sau khi mở nắp.

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

- Các xử lý như: xả nhám, đốt màng sơn sẽ tạo bụi và/hoặc khói độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Làm việc trong khu vực thông thoáng. Sử dụng đồ bảo hộ thích hợp khi thi công.
- Mang găng tay và kính bảo vệ mắt
- Tránh hít hơi/bụi sơn
- Chỉ thi công tại khu vực thông thoáng.
- Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc rulô càng nhiều càng tốt trước khi rửa.
- Tránh thải sơn ra môi trường.
- Thu gom tràn đổ.
- Tránh xa nguồn thực phẩm, nước uống và thức ăn động vật
- Khi bị dính sơn vào mắt, lập tức rửa mắt với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.
- Khi bị dính sơn vào da, lập tức rửa vùng phơi nhiễm với xà phòng/ sản phẩm làm sạch da phù hợp và nước sạch. Không sử dụng dung môi.
- Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Thông tin an toàn sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu sử dụng.

**DULUX AMBIANCE 5 IN 1 - SƠN NỘI THẤT SIÊU CAO CẤP
66A**

**CHÚ Ý NGUY
HIỂM**

- ☐ Độc đối với sinh vật thủy sinh.

**CHÚ Ý PHÒNG
NGỪA**

- ☐ Để xa tầm tay trẻ em.
- ☐ Mang theo thùng sơn hoặc nhãn sản phẩm khi cần tư vấn y khoa.
- ☐ Tránh tiếp xúc với mắt, da hoặc lên quần áo.
- ☐ Nếu cảm thấy không khỏe, hãy gọi cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ.
- ☐ Thải bỏ sơn và thùng chứa phù hợp với các quy định địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế.

Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo **Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm** và **Thông Tin An Toàn Sản Phẩm Dulux** bằng cách:



Công ty TNHH Sơn AkzoNobel Việt Nam

Lô L12-05-11, Lầu 12,

**Tòa nhà VINCOM CENTER ĐỒNG KHỞI
72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng,
P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM.**

ĐT: (848) 3822 1612

Fax: (848) 3824 1104

Những thông tin trên được cung cấp với độ tin cậy cao nhưng không mang tính chất bảo hành vì độ bền của lớp sơn hoàn thiện phụ thuộc vào điều kiện thi công.

Sản phẩm được chứng nhận có hàm lượng VOC thấp theo tiêu chuẩn Singapore.

TATAACO [®]
THE BEST CHOICE FOR LIFE