

DULUX WEATHERSHIELD COLOUR PROTECT BỀ MẶT MỜ

E015

TÊN SẢN PHẨM

Sơn nước cao cấp ngoại thất Dulux Weathershield® Colour Protect Bề Mặt Mờ

MÃ SẢN PHẨM

E015

ĐÓNG GÓI

1L, 5L, 15L

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Dulux Weathershield® Colour Protect Bề Mặt Mờ là sơn nước ngoại thất cao cấp mang đến sự bảo vệ màu sắc tối ưu trước các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chống phai màu, giữ cho ngôi nhà của bạn luôn trông như mới và bền đẹp qua thời gian.

Công nghệ ActiveGuard™ tiên tiến mang tới các tính năng vượt trội như:

- **Bảo vệ chống phai màu tối ưu:** giữ cho màu sắc tươi mới cho các bức tường luôn sáng đẹp.
- **Chống bám bẩn ưu việt:** hạn chế bụi bẩn bám trên các bức tường.
- **Bảo vệ màu bền đẹp lên tới 8 năm.**
- Chống kiềm hóa vượt trội với công nghệ Alkali Guard bảo vệ trước sự tấn công của muối kiềm và hơi ẩm.
- Chống rêu mốc dài lâu với công nghệ Smart Release.
- Công nghệ Keep Cool™ độc đáo với tính năng phản xạ tia UV làm giảm nhiệt độ tường lên tới 5°C (**)

MÀU SẮC

Tham khảo bảng màu Dulux Weathershield và cây quạt màu Dulux.

THÀNH PHẦN

Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (63-70%), chất phụ gia (7-10%), nước (20-30%).

THỜI GIAN KHÔ

Khô bề mặt

30 phút (tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường).

Sơn lớp sau

1 -2 giờ. Màng sơn khô cứng hoàn toàn sau 7 ngày ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ môi trường 30°C, độ ẩm không khí 80%).

Độ phủ lý thuyết

Lên đến 12 m²/lít/lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

Dụng cụ thi công

Cọ, ru lô, máy phun thông thường.

Tỉ lệ pha nước

Pha tối đa 10% nước sạch

Chuẩn bị bề mặt

- Độ ẩm của bề mặt tường dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%).

- Không thi công sơn nếu nhiệt độ thời tiết dưới 10°C. Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, khô, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bụi, dầu mỡ hay sáp.
- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc. Đối với bề mặt cũ bị phấn hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước khi thi công. Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công sơn.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

	Bột trét	Sơn lót	Sơn hoàn thiện
Bề mặt tường mới	2 lớp	1 lớp	2 lớp
	Bột trét trong nhà & ngoài trời Dulux Putty (A502-29133)	Sơn lót ngoại thất siêu cao cấp Dulux Weathershield Powersealer (Z060) hoặc Sơn lót chống kiềm cao cấp Dulux Weathershield Sealer (A936)	Dulux Weathershield Colour Protect
Bề mặt tường cũ		1 lớp	2 lớp
		Sơn lót ngoại thất siêu cao cấp Dulux Weathershield Powersealer (Z060)	Dulux Weathershield Colour Protect

(**) Một số màu đặc biệt cần thi công nhiều hơn 2 lớp để đạt được độ phủ.

TƯ VẤN THI CÔNG

- Khuấy đều trước khi sử dụng
- Dụng cụ thi công: cọ, rulô, máy phun. Rửa sạch dụng cụ với nước ngay sau khi sử dụng.
- Pha tối đa 10% nước sạch.
- Bảo quản sơn ở nơi khô, mát. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn & đậy chắc nắp.
- Dùng ngay sau khi mở nắp.

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

- Các xử lý như: xả nhám, đốt màng sơn sẽ tạo bụi và/hoặc khói độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Làm việc trong khu vực thông thoáng. Sử dụng đồ bảo hộ thích hợp khi thi công.
- Mang găng tay và kính bảo vệ mắt
- Tránh hít hơi/bụi sơn
- Chỉ thi công tại khu vực thông thoáng.
- Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc rulô càng nhiều càng tốt trước khi rửa.
- Tránh thải sơn ra môi trường.
- Thu gom tràn đổ.
- Tránh xa nguồn thực phẩm, nước uống và thức ăn động vật
- Khi bị dính sơn vào mắt, lập tức rửa mắt với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.
- Khi bị dính sơn vào da, lập tức rửa vùng phơi nhiễm với xà phòng /sản phẩm làm sạch da phù hợp và nước sạch. Không sử dụng dung môi.
- Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Thông tin an toàn sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu sử dụng.

CHÚ Ý NGUY HIỂM

- Có hại với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài.

CHÚ Ý PHÒNG NGỪA

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Mang theo thùng sơn hoặc nhãn sản phẩm khi cần tư vấn y khoa
- Tránh tiếp xúc với mắt, da hoặc lên quần áo.
- Nếu cảm thấy không khỏe, hãy gọi cho trung tâm chống độc hoặc bác sĩ.
- Thải bỏ sơn và thùng chứa phù hợp với các quy định của địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế

Muốn biết thêm chi tiết về cách sử dụng và thông tin an toàn của các sản phẩm Sơn Akzo Nobel, vui lòng liên hệ Trung tâm tư vấn sơn Dulux, số 1900 555 561.

Công ty TNHH Sơn Akzo Nobel Việt Nam.

Lô E-1-CN, KCN Mỹ Phước II, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

ĐT: (84 274) 356 7759

Những thông tin trên được cung cấp với độ tin cậy cao nhưng không mang tính chất bảo hành vì độ bền của lớp sơn hoàn thiện phụ thuộc vào điều kiện thi công.

Tính năng giảm nhiệt không áp dụng cho một số màu.

Sản phẩm được chứng nhận có hàm lượng chất độc hại thấp theo tiêu chuẩn SGBC (Singapore Green Building Product).