

THÔNG TIN SẢN PHẨM

SƠN NGOẠI THẤT DULUX INSPIRE – BỀ MẶT MỜ

1. MÔ TẢ SẢN PHẨM	<p>Sơn Ngoại Thất Dulux Inspire – Bề Mặt Mờ với công nghệ tiên tiến ChromaBrite giữ cho ngôi nhà luôn tươi mới dài lâu. Màng sơn bền chắc có thể chống lại những tác hại của nước, rêu mốc và bong tróc.</p> <p>Với Sơn Ngoại Thất Dulux Inspire – Bề Mặt Mờ, nhà bạn sẽ trông luôn tươi mới và sẵn sàng đón khách ghé thăm.</p> <p>Sơn Ngoại Thất Dulux Inspire – Bề Mặt Mờ còn được tăng cường các tính năng vượt trội:</p> <ul style="list-style-type: none"> Độ phủ và độ che lấp cao Bề mặt đẹp láng mịn Chống thấm và chống bong tróc Chống rêu mốc Nhẹ mùi, không thêm chì và thủy ngân Chứng nhận Nhãn hàng xanh Singapore
2. CÔNG DỤNG	<ul style="list-style-type: none"> Công nghệ ChromaBrite – Phản xạ tia UV Độ phủ và che lấp cao Bề mặt láng mịn Chống thấm Chống rêu mốc Chống bong tróc
3. THÔNG TIN SẢN PHẨM	<p>Bao bì: 5L 18L</p> <p>Màu sắc: lên đến 1,800 màu. Tham khảo bảng màu và Cây màu Dulux</p> <p>Độ phủ lý thuyết: 12 – 14 m²/lít/lớp</p> <p>Thời gian khô:</p> <ul style="list-style-type: none"> Khô bề mặt: 30 phút Sơn lớp sau: 1-2 giờ
4. THÔNG SỐ SẢN PHẨM	<p>Thành phần cấu tạo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Thành phần cấu tạo: Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (55-78%), chất phụ gia (1-10%), nước (21-35%). Hàm lượng các chất VOC (*): < 50 g/l
5. CHỨNG NHẬN	<p></p> <p>Chứng Nhận Nhãn Xanh Singapore</p>
6. TƯ VẤN THI CÔNG	<p>Độ ẩm của bề mặt tường dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30oC, độ ẩm môi trường 80%). Không thi công sơn nếu nhiệt độ thời tiết dưới 10oC. Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, khô, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bụi, dầu mỡ hay sáp. Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc. Đối với bề mặt cũ bị phân hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước khi thi công. Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công sơn.</p>
7. HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bột Trét Cao Cấp Dulux: 1 - 2 lớp 2. Sơn Lót Ngoại Thất Cao Cấp Dulux Weathershield: 1 lớp 3. Sơn Nước Ngoại Thất Dulux Inspire – Bề Mặt Mờ: 2 lớp



8. SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN	<ul style="list-style-type: none">✚ Khuấy đều trước khi sử dụng✚ Thi công sơn: cọ, rulo, máy phun.✚ Rửa sạch dụng cụ với nước ngay sau khi sử dụng.✚ Bảo quản sơn ở nơi khô, mát. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp. Dùng ngay sau khi mở nắp.
9. THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG	Tham khảo bảng Thông tin an toàn sản phẩm