

DULUX AMBIENCE 5IN1 SUPERFLEXX BÓNG MỜ
Z611

TÊN SẢN PHẨM	SƠN NỘI THẤT SIÊU CAO CẤP DULUX AMBIENCE 5IN1 SUPERFLEXX – BÓNG MỜ
Mã sản phẩm	Z611
ĐÓNG GÓI	1L & 5L
CÔNG DỤNG	<p>Sơn Nội Thất Siêu Cao Cấp Dulux Ambience 5in1 Superflexx - Bóng Mờ với Công nghệ Superflexx tiên tiến cho màng sơn linh hoạt co giãn gấp 3 lần so với các loại sơn nội thất cao cấp trên thị trường, giúp che phủ các vết rạn nứt nhỏ (*) và bảo vệ màng sơn luôn bền đẹp.</p> <p>Dulux Ambience 5in1 Superflexx – Bóng Mờ còn có những tính năng ưu việt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bề mặt đẹp láng mịn• Lau chùi vượt trội• Kháng khuẩn hiệu quả• Ngăn ngừa nấm mốc tối ưu• Nhẹ mùi, không thêm chì và thủy ngân• Chứng nhận Nhãn hàng xanh Singapore <p>Dulux Ambience 5in1 Superflexx - Bóng Mờ giải pháp toàn diện giúp bảo vệ tường và che phủ các vết rạn nứt nhỏ, duy trì vẻ đẹp của ngôi nhà luôn như mới.</p> <p><i>(*) Những vết rạn nứt nhỏ hay rạn màng sơn trên tường xuất hiện trong quá trình tường khô, khi thời tiết thay đổi hoặc khi nền đất dịch chuyển nhẹ sẽ không thể giữ cho ngôi nhà luôn đẹp hoàn hảo.</i></p>
MÀU SẮC	Tham khảo bảng màu Dulux Ambience 5in1 Superflexx và cây màu Dulux.
THÀNH PHẦN	Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (55-80%), phụ gia (5-10%) và nước (15-35%).
THỜI GIAN KHÔ	30 phút ở điều kiện thời tiết thông thường (**).
Khô bề mặt	
Sơn lớp sau	1 – 2 giờ Màng sơn khô cứng hoàn toàn sau 7 ngày ở điều kiện thời tiết thông thường.
	<i>(**) Điều kiện thời tiết thông thường: (nhiệt độ môi trường 30⁰C, độ ẩm không khí 80%.</i>
ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT	Cho các bề mặt phẳng thông thường 1 lít sơn có thể phủ được 13-16 m ² /lít/lớp.
DỤNG CỤ THI CÔNG	Cọ, ru lô, máy phun sơn.

DULUX AMBIENCE 5IN1 SUPERFLEXX BÓNG MỜ Z611
--

TỈ LỆ PHA NƯỚC

Không pha quá 10% nước sạch. Khuấy đều trước khi sử dụng.

LÀM SẠCH

Làm sạch dụng cụ với nước sạch ngay sau khi sử dụng.

**CÁCH CHÙI RỬA
VẾT BẨN**

- Để đạt hiệu quả lau chùi tối ưu, nên để màng sơn khô cứng hoàn toàn trong 1-2 tuần sau khi thi công sơn
- Vết bẩn sẽ dễ được lau chùi hơn nếu bề mặt tường láng mịn.
- Vết bẩn sẽ dễ được lau chùi hơn nếu xử lý ngay khi tường bị vấy bẩn.
- Có thể chùi các vết bẩn trên tường bằng xà phòng pha loãng và khăn mềm.
- Sau khi chùi vết bẩn, lau khô màng sơn bằng khăn khô khi bề mặt vẫn còn ướt.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, khô, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bụi, dầu mỡ hay sáp. Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%).
- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc.
- Sử dụng bột trét Dulux để có bề mặt nhẵn mịn.
- Sơn 1 lớp Sơn Lót Nội Thất Siêu Cao Cấp Dulux SuperSealer để tạo một lớp lót hoàn hảo cho lớp sơn phủ siêu cao giãn Dulux Ambiance 5in1 Superflexx Bóng Mờ.
- Không nên pha quá nhiều nước, độ che lấp sẽ kém.

**HỆ THỐNG SƠN ĐỀ
NGHỊ**

Bột trét Dulux Putty	Sơn Lót Nội Thất Siêu Cao Cấp Dulux SuperSealer	Sơn Nội Thất Siêu Cao Cấp Dulux Ambiance 5in1 Superflexx – Bóng Mờ
2 lớp	1 lớp	2 lớp

BẢO QUẢN

Lưu trữ sơn ở nơi khô, mát. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp. Dùng ngay sau khi mở nắp.

DULUX AMBIENCE 5IN1 SUPERFLEXX BÓNG MỜ
Z611

**THÔNG TIN VỀ AN
TOÀN SỨC KHỎE
VÀ MÔI TRƯỜNG**

- Các xử lý như: xả nhám, đốt màng sơn sẽ tạo bụi và/hoặc khói độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Làm việc trong khu vực thông thoáng. Sử dụng đồ bảo hộ thích hợp khi thi công.
- Mang găng tay và kính bảo vệ mắt.
- Tránh hít hơi/bụi sơn.
- Chỉ thi công tại khu vực thông thoáng.
- Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc rulô càng nhiều càng tốt trước khi rửa.
- Tránh thải sơn ra môi trường.
- Thu gom tràn đổ.
- Tránh xa nguồn thực phẩm, nước uống và thức ăn động vật.
- Khi bị dính sơn vào mắt, lập tức rửa mắt với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.
- Khi bị dính sơn vào da, lập tức rửa vùng phơi nhiễm với xà phòng /sản phẩm làm sạch da phù hợp và nước sạch. Không sử dụng dung môi.
- Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Thông tin an toàn sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu sử dụng.

**CHÚ Ý PHÒNG
NGỪA**

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Mang theo thùng sơn hoặc nhãn sản phẩm khi cần tư vấn y khoa
- Không tiếp xúc với mắt, da hoặc lên quần áo.
- Nếu cảm thấy không khỏe, hãy gọi cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ.
- Thải bỏ sơn và thùng chứa phù hợp với các quy định địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế.

Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm và Thông Tin An Toàn Sản Phẩm Dulux bằng cách gọi Trung Tâm Tư Vấn & Dịch vụ khách hàng 1900 555 561.

Công ty TNHH Sơn AkzoNobel Việt Nam

Lô E-1-CN, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

ĐT: (84 274) 356 7759

Lưu ý : Những thông tin trên được cung cấp với độ tin cậy cao nhưng không mang tính chất bảo hành vì độ bền của lớp sơn hoàn thiện phụ thuộc vào điều kiện thi công.

