

**DULUX EASYCLEAN LAU CHÙI HIỆU QUẢ  
BỀ MẶT MỜ****A991**

<b>TÊN SẢN PHẨM</b>	Sơn nội thất cao cấp <b>DULUX EASYCLEAN LAU CHÙI HIỆU QUẢ BỀ MẶT MỜ</b>
<b>Mã sản phẩm</b>	A991
<b>ĐÓNG GÓI</b>	1L, 5L, 18L
<b>CÔNG DỤNG</b>	<b>Dulux EasyClean Lau Chùi Hiệu Quả - Bề mặt mờ</b> là sơn nội thất cao cấp giúp giữ tường nhà bạn luôn sạch đẹp hơn. Vết bẩn dễ dàng được lau chùi mà không ảnh hưởng đến màng sơn và công nghệ Colourguard giúp giữ màu sơn luôn tươi đẹp như mới. Bên cạnh đó, Dulux EasyClean Lau Chùi Hiệu Quả - Bề mặt mờ còn có thêm tính năng kháng khuẩn giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn trên tường, cho con bạn thỏa thích khám phá, vui chơi và học hỏi tại nhà mà tường nhà vẫn luôn tinh tươm sạch đẹp. Tính năng kháng khuẩn được kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm bởi tổ chức uy tín TUV SUD tại Singapore theo tiêu chuẩn JIS Z 2801:2012.
<b>MÀU SẮC</b>	Tham khảo Bảng màu Dulux EasyClean Lau Chùi Hiệu Quả và cây màu Dulux.
<b>THÀNH PHẦN</b>	Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (48-72%), chất phụ gia (1-10%), nước (27-42%). VOC (*) < 30 g/L. (*) <i>Không áp dụng cho chất màu pha thêm.</i>
<b>ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT</b>	12-14 m <sup>2</sup> /lít/lớp.
<b>THỜI GIAN KHÔ</b>	
<i>Khô bề mặt</i>	30 phút ở điều kiện thời tiết thông thường (**).
<i>Sơn lớp sau</i>	Sau 1-2 giờ ở điều kiện thời tiết thông thường. (**) <i>Nhiệt độ trung bình 30<sup>o</sup>C, độ ẩm môi trường 80%.</i>
<b>PHA SƠN</b>	Không pha quá 10% nước sạch.
<b>DỤNG CỤ</b>	Cọ, ru lô, máy phun sơn.
<b>LÀM SẠCH</b>	Rửa sạch dụng cụ với nước sạch ngay sau khi sử dụng.
<b>BẢO QUẢN</b>	Lưu trữ sơn ở nơi khô, mát. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp. Dùng ngay sau khi mở nắp

## DULUX EASYCLEAN LAU CHÙI HIỆU QUẢ BỀ MẶT MỜ

### A991

#### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Khuấy đều trước khi sử dụng.
- Để đạt hiệu quả lau chùi tối ưu, nên để màng sơn khô cứng hoàn toàn trong 7 ngày và xử lý ngay khi tường bị vấy bẩn; đồng thời, thi công theo hệ thống sơn đề nghị của AkzoNobel và tuân thủ các hướng dẫn kỹ thuật.
- Có thể chùi các vết bẩn trên tường bằng xà phòng pha loãng và khăn mềm.

#### TƯ VẤN THI CÔNG

- Bảo đảm bề mặt tường phải sạch, khô không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bột, bụi, dầu mỡ hay sáp. Độ ẩm của bề mặt nên dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%).
- Dùng hoá chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc.
- Sử dụng bột trét Dulux để có bề mặt nhẵn mịn.
- Sơn 1 lớp Sơn Lót Nội Thất Dulux (A934-75007) để có bề mặt nhẵn mịn, tăng độ kết dính và giữ màu sắc bền lâu cho lớp sơn hoàn thiện.
- Không nên pha quá nhiều nước, độ che lấp và khả năng chùi rửa sẽ kém.

#### HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Bột trét cao cấp Dulux	Sơn lót nội thất cao cấp Dulux	Sơn nội thất cao cấp Dulux EasyClean Lau Chùi Hiệu Quả Bề mặt mờ
2 lớp	1 lớp	2 lớp

#### THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

- Các xử lý như: xả nhám, đốt màng sơn sẽ tạo bụi và/hoặc khói độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Làm việc trong khu vực thông thoáng. Sử dụng đồ bảo hộ thích hợp khi thi công.
- Nâng vác cẩn thận – tổng trọng lượng vượt quá 10kg.
- Mang găng tay và kính bảo vệ mắt.
- Tránh hít hơi/bụi sơn.
- Chỉ thi công tại khu vực thông thoáng.
- Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc rulô càng nhiều càng tốt trước khi rửa.
- Tránh thải sơn ra môi trường.
- Thu gom tràn đổ.
- Tránh xa nguồn thực phẩm, nước uống và thức ăn động vật.
- Khi bị dính sơn vào mắt, lập tức rửa mắt với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.
- Khi bị dính sơn vào da, lập tức rửa vùng phơi nhiễm với xà phòng /sản phẩm làm sạch da phù hợp và nước sạch. Không sử dụng dung môi.
- Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Thông tin an toàn sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu sử dụng.

## DULUX EASYCLEAN LAU CHÙI HIỆU QUẢ BỀ MẶT MỜ

A991

**CHÚ Ý NGUY HIỂM** Độc với sinh vật thủy sinh.

**CHÚ Ý PHÒNG  
NGỪA**

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Mang theo thùng sơn hoặc nhãn sản phẩm khi cần tư vấn y khoa.
- Không tiếp xúc với mắt, da hoặc lên quần áo.
- Nếu cảm thấy không khỏe, hãy gọi cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ.
- Thải bỏ sơn và thùng chứa phù hợp với các quy định địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế.

Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm và Thông Tin An Toàn Sản Phẩm Dulux bằng cách liên hệ Trung tâm tư vấn và Dịch vụ khách hàng 1900 555 561.

**CÔNG TY TNHH SƠN AKZONOBEL VIỆT NAM**

Lô E-1-CN, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

ĐT: (84 274) 356 7759

*Lưu ý: Những thông tin trên được cung cấp với độ tin cậy cao nhưng không mang tính chất bảo hành vì độ bền của lớp sơn hoàn thiện phụ thuộc vào điều kiện thi công*

